

Langschwert Dieselaggregate

Made in E.U.

A-3434 Tulbing | +43 (0)2273 27101 | www.dieselaggregate.at

410kVA Diesel-Stromerzeuger Scania FS3410Re

offene Bauweise - elektronische Drehzahlregelung - Geräteklasse G3 - **1.500U/min**
„Quality“-Line



Schallgedämmte Bauweise



offene Bauweise



Beispiel

Motor

Scania – DC13 071A 02-02
6-Zylinder / 12.700ccm
354kW / 481PS @ 1500U/min
wassergekühlt
Turbo Ladeluftkühlung
Diesel
Treibstoffverbrauch 45,2L/h @ 50% Last
Treibstoffverbrauch 66,3L/h @ 75% Last
Treibstoffverbrauch 86,7L/h @ 100% Last
Abgasnorm EU-Stage 3A

Daten

L347 x B125 x H216 cm
2.970kg betriebsbereit / 3.599kg mit Tankfüllung
740L Tank
16h Autonomie @ 50% Last
11h Autonomie @ 75% Last
9h Autonomie @ 100% Last

Standardausrüstung

Aggregatsteuerung mit
Motor- und Spannungsüberwachung
3-Phasen Spannungs- & Leistungsanzeige (P-P / P-N / A)
Fernstarteinrichtung
Füllstandanzeige
Akustischer Alarm
Not-Aus Taster
Betriebsflüssigkeiten und Starterbatterie(en)
Schalldämpfer
Motorblockheizung und Batterieladegerät
Generatorschutzschalter
Klemmleiste
Integrierter Tank in Auffangwanne
Schallgedämmte Version:
Schallschutzhaube mit Zink-Alu und Pulverbeschichtung RAL7032
Kranösen



Standard Steuerung

ComAp IntelliLite einfache Bedienung, intuitives grafisches Interface, Eventhistory mit bis zu 350 Einträgen, 3-Phasen Spannungs- und Leistungsanzeige sowie Scheinleistungs-, Blindleistungs- sowie Leistungsfaktoranzeige, Betriebsstundenzähler, Füllstandanzeige, programmierbare Spannungsüberwachung für Ober- und Unterspannung, -frequenz sowie Überlastschutz, RS232, RS485, LTE/GSM sowie Ethernet/Internet interface (Zusatzmodul)

Generator- & Aggregatleistung

Leroy-Somer – TAL 047 A (410kVA) *)
410kVA (328kW) – PRP
451kVA (360,8kW) – LPT
400V~3P
594A
50Hz
1.500U/min
IP23 / Class H
AVR

PRP: variable Aggregatdauerleistung ISO8528

Ist die zulässige mittlere Leistungsabgabe innerhalb von 24 Stunden mit variabler Last. Die Betriebsdauer des Aggregates ist hierbei nicht begrenzt. Begrenzt ist hingegen der Wert für die variable Lastabgabe, die je nach Motorhersteller zwischen 60% und 80% der PRP Leistung angegeben wird. Typische Anwendung ist der Einsatz als Stromversorgung im Inselbetrieb.

LPT: zeitlich begrenzte Aggregatleistung ISO8528

Ist die Maximalleistung die ein Aggregat innerhalb von 500 Stunden pro Jahr abgeben kann. Dabei darf das Aggregat die Leistung längstens 300 Stunden dauernd betrieben werden. Typische Anwendung ist der Einsatz als stationäres Notstromaggregat. Bei der Leistungsauslegung ist eine Reserve von 10% für Regelvorgänge einzuplanen.

*) Standardausführung. Alternativ können Generatoren der Marken Sincro, Stamford, Mecc Alte oder anderer Qualitätshersteller verbaut sein.

Optionen

FI-Schutzschalter
Öldruckanzeige (Digital)
Temperaturanzeige (Digital)
Handpumpe für Ölwechsel
Treibstofffilter mit Wasserabscheider
Kupplungen und Adapter für externe Treibstoffversorgung
Höheres Treibstoffvolumen
Leckagesensor
Auffangwannenentleerung
Tankentleerung
Steckdosen 230V / 400V
Externe Notstromautomatik mit Leistungsumschaltung (mit Schütze oder mechanisierte Umschalter)
LTE/GPS-Modul
Ethernet/Internet-Modul
Schallgedämmte Version:
Außenliegender Tankfüllstutzen
80km/h Anhängerfahrgestell mit Straßenzulassung
mechanischer Lichtmast 7m
Pneumatischer Lichtmast 9m

Langschwert Dieselpower GmbH | Gewerbestraße 4 | A-3434 Tulbing | +43 2273 27101 (FAX-271) | office@dieselaggregate.at | www.dieselaggregate.at



Made in E.U.

Aggregat ✓

Motor ✓

Generator ✓

Steuerung ✓

Alle Daten lt. Herstellerangaben, gerundet, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!